

OBIECTIV: IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL:
 COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT
 MULTIFUNCTIONAL
OBIECTUL: IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL:
 COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT
 MULTIFUNCTIONAL
STADIUL FIZIC: Imprejmuire si acces
Beneficiar: JUDETUL SALAJ
Proiectant: S.C. Dinamic Concept S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|------------------------------|--|------------|---|--------------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Desfaceri si demolari | | | | |
| 1.1 | NL- RCSP45D% | Demontarea confectiilor metalice de tip imprejmui, porti metalice etc. cu sau fara recuperarea materialelor | kg | 235,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 1.2 | TRI1AA01A 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1 | tona | 0,24 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 1.3 | TRA01AXX P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= xx km. | tona | 0,24 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | Terasamente | | | | |
| 2.1 | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare | mc | 81,55 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2.2 | TSD01A1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor | mc | 15,17 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2.3 | TSD04A1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv | mc | 15,17 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

STADIUL FIZIC: Imprejmuire si acces

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|-----|----------------|---|------|------------|-----------|
| 2.4 | TRI1AA01A 1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1 | tona | 112,85 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 2.5 | TRA01AXX P | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= xx km. | tona | 112,85 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |

3 Infrastructura si suprastructura

| | | | | | |
|-------|------------|--|-----|------------|--|
| 3.1 | CA01A1 | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv | mc | 30,98 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 3.1.L | 2100900 | Beton C16/20 (B250) | mc | 31,23 | |
| 3.2 | CB02A1 | Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. | mp | 202,31 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 3.3 | CC02D1 | Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din plastic | kg | 2.031,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 3.3.L | 6433376* | Armatura din otel beton B500B | kg | 2.071,62 | |
| 3.4 | CA02C1 | Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv; | mc | 25,29 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 3.4.L | 2100995 | Beton de ciment C20/25 | mc | 25,49 | |
| 3.5 | NL-CO07B1 | Împrejmuiri din placi prefabricate din beton 1980x400x35mm, fixate pe stâlpi prefabricati din beton cu inaltimea de 2,70m, incastrati in beton, avand la partea superioara montate suporturi de tip Y din teava rectangulara si sarma ghimpata spiralata tip NATO BTO22-spire diam. 450mm | m | 506,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |
| 3.6 | NL-W3D13A1 | Poarta de gabarit L=4,00m, opaca, cu deschidere batanta in doua canate, din confectii metalice, elemente de prindere, accesorii pt. montaj/fixare, vopsire, sistem automat de deschidere completa in 20-25s cu fotocelule sincronizate, girofar si telecomanda pentru actionare de la distanta | buc | 1,00 | |
| | | | | material: | |
| | | | | manopera: | |
| | | | | utilaj: | |
| | | | | transport: | |

STADIUL FIZIC: Imprejmuire si acces

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|---|------------|---|------------|--------|-----------|
| 3.7 | TRA06AXX | Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist. = XX km. | tona | 140,66 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3.8 | TRA02AXX | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= XX km. | tona | 118,68 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 Alimentare automatizare poarta | | | | | |
| 4.1 | TSA02F1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare | mc | 12,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.2 | NL-ACE08A1 | Umplutura in sant. cu: nisip | mc | 3,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.3 | W2G01A09 | Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,451-0,600 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale montat | m | 50,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.4 | EF09B1 | Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de 10 sau 16 mmp | buc | 2,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.5 | TSD01A1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor | mc | 9,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.6 | TSD04A1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv | mc | 9,00 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4.7 | TRI1AA01A1 | Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1 | tona | 5,10 | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

