



**PROIECTARE ÎN CONSTRUCȚII
SALĂJ-ZALĂU**

str. UNIRII nr. 20 telefon: 060/614020 fax: 060/617921

**PLANUL URBANISTIC GENERAL
AL COMUNEI
HOROATU CRASNEI**

**REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM**

FISA PROIECTULUI

PROIECT NR. 3101/1999

DENUMIREA LUCRARII REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM – PUG COMUNA
HOROATU CRASNEI

BENEFICIAR PRIMARIA COMUNEI
HOROATU CRASNEI

PROIECTANT SC "PROCONSAL" SA ZALAU

SEF PROIECT T.ARH. VIRAG ELISABETA

DATA INTOCMIRII DECEMBRIE 1999



LISTA DE SEMNATURI

DIRECTOR: ING. IMRE ALEXANDRU



SEF PROIECT: T.ARH. VIRAG ELISABETA

PROIECTANT: T.ARH. VIRAG ELISABETA

PUG COMUNA HOROATU CRASNEI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

C U P R I N S

* FISA PROIECTULUI	Pag.2
* CUPRINS	Pag.3
* LISTA INDICATIVELOR ZONALE DE IDENTIFICARE A UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA	Pag.4
* LISTA TERMENELOR SPECIFI CI LUCRARII UTILIZATI IN FORMA ABREVIATA (ACRONOMIE)	Pag.5
* PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT	Pag.6
* PRESCRIPTII GENERALE CU O PONDERE MARE DE VALABILITATE PRIVIND CONDIITILE DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE (P.G.L.)	Pag.9
*PRESCRIPTII SPECIFICE AFERENTE U.T.R. -URILOR	
- LOCALITATEA HOROATU CRASNEI	Pag.15
- LOCALITATEA HOREZ + CATUN POICU	Pag.48
- LOCALITATEA SEREDEIU	Pag.69
- LOCALITATEA STIRCIU	Pag.80

P.U.G. COMUNA HOROATU CRASNEI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

**LISTA INDICATIVELOR ZONALE DE IDENTIFICARE A
UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA**

C ZONA CENTRALA

LM ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1,P+2

IS ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE

I ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE

P ZONA DE PARC – COMPLEX SPORTIV-RECREERE (LOISIR)

A ZONA UNITATILOR AGRICOLE

GC ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

TE ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO EDILITARA

TSE ZONA PENTRU EXPLOATAREA RESURSELOR
SUBSOLULUI

**P.U.G. COMUNA HOROATU CRASNEI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM**

**LISTA TERMENELOR SPECIFICI LUCRARII UTILIZATI IN
FORMA ABREVIATA (ACRONIME)**

P.U.G.	Plan Urbanistic General
P.U.Z.	Plan Urbanistic Zonal
P.U.D.	Plan Urbansitic de Detaliu
R.G.U.	Regulament General de Urbanism
R.L.U.	Regulament Local de Urbanism
P.G.L.	Prescriptii Urbanistice cu grad mare de generalitate privind amplasarea echiparea si conformarea construțiilor de locuinte
U.T.R.	Unitati Teritoriale de Referinta
P.O.T.	Procent de Ocupare a Terenului
H.G.R.	Hotararea Guvernului Romaniei
O.G.	Ordonanta Guvernului
M.L.P.A.T.	Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
C.N.M.A.S.I.	Comisia Nationala a Monumentelor , Ansamblurilor si Siturilor Istorice
C.U.	Certificat de Urbanism
P.A.C.	Proiect pentru Autorizatia de Construire
P.S.I.	Norme privind Prevenirea si Stingerea Incendiilor
A.C.	Norme privind Apararea Civila
D.N.	Drum National
P+(...)	Parter +(....) etaje

I. PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

1. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.)

Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile R.L.U. este zona extravilana si intravilana a fiecarei localitati componente a comunei Horoatu Crasnei stabilita conform Planului Urbanistic General (P.G.U.) sectiunea Reglementari –zonificarea teritoriului. Planul Urbansitic general impreuna cu R.L.U. aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe orice categorii de terenuri in limitele teritoriului intravilan.

2. Corelarea Regulamentului Local de Urbanism cu Planul Urbanistic General si cu alte regulamente

- a. Regulamentul Local de Urbanism constituie partea descriptiva operationala a PUG –ului care detaliaza reglementari concrete privind construibilitatea teritoriului intravilan si extravilan.
Conditionarile stabilite prin RLU sunt direct corelate cu prevederile PUG cuprinse in partea desenata – referitoare la situatia existenta, cale de comunicatii cat si zonificarea teritoriului, reglementarile de dezvoltare urbana si obiectivele de utilitate publica incluse.
- b. Prevederile PUG aprobat, inclusiv prescriptiile Regulamentului Local de Urbanism se preiau si se detaliaza in cadrul Planurilor Urbansitice Zonale (PUZ) si a reglementelor ce se asociaza
- c. Prevederile Planului Urbanistic Zonale (PUZ) sau de detaliu (PUD) aprobat, inclusiv conditiile de aplicabilitate vor fi complementare prevederilor PUG si a reglementului aferent (RLU) urmand ca in etapele de reactualizare a acestora sa fie insusite ca parti constitutive.
- d. Prevederile RGU cu deosebire prescriptiile RLU aferent se coreleaza cu prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/16.07.1996 (RGU 525/96) si Ordinului MLPAT nr. 80/N/1996.

- e. Prescriptiile RLU se coreleaza cu prescriptiile reglamentelor instituite anterior elaborarii pentru domenii specifice: protectie sanitara, zone speciale, zone istorice, etc.

3. Diviziunea teritoriului intravilan in unitati teritoriale de referinta (UTR)

Teritoriile intravilane ale localitatii componente ale comunei Horoatu Crasnei au fost impartite in unitati teritoriale de referinta (UTR) in conformitate cu delimitarile de zonificare functionala stabilite in sectiunea corespunzatoare a PUG –ului, UTR –ului, este o reprezentare conventionala, care constituie suportul grafic pentru exprimarea prescriptiilor corelate cu proponerile pieselor desenate. Pe langa functiunea predominant a zonei, celealte criterii de diviziune in UTR-uri au fost omogenitatea inventarului construit , necesitatea elaborarii unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu si posibilitatea folosirii unor limite fizice existente in teren (strazi, granituiri funciare, cursuri de apa, etc).

In unele cazuri U.T.R. –urile contin portiuni (incinte, loturi, amplasate) nuantate ca mod de utilizare functionala, denumite subzone cu functionalitate distincta.

UTR – urile au fost precizate printr – **un indicativ zonal** - relativ la functionalitatea preponderenta a terenului in spuma – si numerotate dinspre centru spre periferie , pentru a usura operativitatea intrebuintarii RLU ca instrument de lucru al administratiei locale.

Documentatia RLU va fi structurata in **partea descriptiva si partea grafica auxiliara**.

Partea descriptiva contine fisele de prescriptii specifice aferente fiecarui UTR si un cumul de prescriptii generale cu o pondere mare de valabilitate in cazul zonelor de locuinte individuale.

In partea grafica sunt identificate toate UTR - urile descrise, in plansa de ansamblu a fiecarei localitati (sc. 1: 5.000) .

4. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si functionare a constructiilor, amenajarilor precum si a echipamentelor edilitare si a infrastructurii pe intreg teritoriul localitatii Horoatu Crasnei.

Regulamentul Local de Urbanism detaliaza prevederile Regulamentului General de Urbanism nr. 525/1996, aplicandu-le la situatia concreta a comunei studiate.

La baza elaborarii prezentului regulament stau in principal:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (republicata)
- H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
- Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996
- Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele , procedura de autorizare si continutul documentatiilor precum si celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratie publice locale si se aproba de catre Consiliul Local Horoatu Crasnei, pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 (dupa aprobare RLU va fi denonimnat prin specificarea numarului si a datei aprobarii)

NOTA:

1. Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole, pe cele cu destinatie forestiera , in albiile minore ale cursurilor de apa si ale cuvelor lacurilor, in zonele cu valoare de patrimoniu cultural , situate in extravilanul localitatilor componente ale comunei Horoatu Crasnei , se supune prevederilor articolelor 3,5,7,8 si respectiv 9 din Regulamentul General de Urbanism nr. 525/1996, aceste suprafete de teren sunt evidenitiate in plansa de incadrare in teritoriul administrativ, parte integranta a Planului Urbansitic General .
2. Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publica se face in conditiile respectarii prevederilor art. 16 din RGU nr. 525/1996.
3. In vederea asigurarii echiparii tehnico-edilitare autorizarea executarii lucrarilor aferente (constructii, retele, echipamente) se face in conformitate cu prevederile art. 13 din RGU nr. 525/1996. Retelele de apa , canalizare drumuri publice si alte unitati aflate in serviciul public sunt proprietatea publica a comunei Hroatu Crasnei.
Retelele de alimentare cu energie electrice si telecomunicatii sunt proprietatea publica a statului.
4. Pe terenurile asupra carora s-a instituit servitutea de utilitate publica (protectia sanitara a surselor , retelelor , stati de epurare, etc...) construirea se face in conditiile respectarii prevederilor art. 16 din RGU nr. 525/1996.

II. PRESCRIPTII GENERALE CU O PONDERE MARE DE VALABILITATE PRIVIND CONDITIILE DE AMPLASARE ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE (P.G.L.)

1. Caracteristici ale parcelelor

Pentru a fi construibile, o parcela pentru locuinte trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- a. sa aiba o suprafata minima de:
 - 150 mp la locuinte insiruite
 - 200 mp la locuinte izolate sau cuplate
- b. sa aiba un front stradal de:
 - minim 8 m la locuinte insiruite (doua calcane laterale)
 - minim 10 m la locuinte cuplate (un calcan, o fatada laterală)
 - minim 12 m la locuinte izolate (patru fatade)
- c. sa aiba adincimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei
- d. in cazul parcelelor de colt, situate la intersectia a doua strazi , latimea minima a frontului la strada principala trebuie sa fie de 12 m (in cazul locuintelor cuplate , cu un calcan) respectiv 15 m (in cazul locuintelor izolate, cu patru fatade).Conditiiile de mai sus se aplica atat parcelelor cu forme geometrice regulate cit si celor neregulate.

2. Amplasarea constructiilor fata de aliniament

Conform RGU 525/1996, articol 23.

Fata de aliniament (definit ca linia de demarcatie intre terenurile aparținând domeniului public și cele aparținând domeniului privat), construcțiile pot fi amplasate, sau aliniate (aliniera constructiilor fiind definită ca linia convențională care urmărește fronturile construite ale clădirilor), în urmatoarele situații:

- pe aliniament , în cazul cand frontul construit existent se confunda cu linia de demarcatie a proprietatilor catre strada
- retras de la aliniament , în urmatoarele cazuri:
 - inscrierea în regimul de aliniera existent
 - largirea drumului, aliniera constructiilor noi fiind diferita fata de aliniera existenta (spre interiorul parcelei)

- obtinerea unor distante de protectie, in cazul unor artere de mare circulatie
- facilitarea crearii unor piete sau degajamente amenajate in preajma unor constructii cu circulatie pietonala intensa
- obtinerea latimii minime a frontului la strada in cazul parcelelor de forma geometrica neregulata

Pentru fiecare diviziune a teritoriului considerat (zona – subzona UTR) se mentioneaza conditiile de aliniera a noilor constructii.

3. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Conform RGU 525/1996, articolul 24.

Pentru toate constructiile ce se realizeaza pe o parcela se impune o distanta minima fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a acesteia egala cu jumatarea inaltimei la cornisa a cladirii, dar nu mai putin de 3.0 m cu urmatoarele exceptii

- cladirile se lipesc de doua calcane invecinate (sistem plomba) formand un front continuu
- cladirile se lipesc de un calcan al cladirii invecinate, caz in care se mentine pe celelalte laturi $H/2$ fata de limita de proprietate, dar nu mai putin de 3.0 m

Distanta minima de 3.0 m necesara in cazurile de mai sus, se majoreaza la:

- 4.0 m in cazul cand locuinta se amplaseaza fata de limita unei proprietati existente cu functie de productie sau servicii
- 6.0 m in cazul cand o locuinta se amplaseaza fata de un calcan al unei unitati productive existente pe parcela vecina.

4. Amplasarea constructiilor unele fata de altele, pe aceiasi parcela

Conform RGU 525/1996, articolul 24.

Distantele dintre cladirile nealaturate , pe aceiasi parcela, trebuie sa fie suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijlocelor de stingere a incendiilor precum si accesul mijlocelor de salvare astfel incat sa nu rezulte nici un inconvenient in utilizarea constructiilor , legat de iluminare naturala, insorire, salubritate, securitate etc.

In cazul construirii mai multor corperi distincte de cladirile pe aceiasi parcela distantele minime dintre acestea vor fi egale cu jumatarea inaltimea la cornisa a celei mai inalte, dar nu mai putin de 3.0 m.963.

Anexele locuintelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte cor puri de cladire sau pe limita de proprietate cu condit ia respectarii prevederilor Codului civil (servitute de vizibilitate)

5. Amplasarea fata de drumuri publice si cai ferate din administrarea SNCFR

Conform RGU 525/1996, articolele 18 si 20

6. Accese

Conform RGU 525/1996, articolul 25, anexa 4

Caracteristicile acceselor (cat si a drumurilor) trebuie sa corespunda normelor in vigoare privind proiectarea si executarea acestora, accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, a mijloacelor de salvare si de protectie civila precum si a persoanelor cu mobilitate redusa.

Pentru a fi construibila , o parcela trebuie sa aiba acces la un drum public sau privat

Caracteristicile acceselor vehiculelor trebuie sa fie adaptate naturii si importantei folosirii pe care o servesc . In consecinta ele se amenajeaza astfel impiedice sa implice cel mai mic risc posibil pentru circulatie.

Accesele trebuie indepartate cat mai mult posibil, de intersectii.

Numarul acceselor la acelasi drum trebuie sa fie cat mai redus.

Pentru o parcela alaturata mai multor drumuri (ex.o parcela de colt) accesul la drum cu traficul cel mai intens poate fi interzis.

In cazul drumurilor cu circulatie intensa, accesul la acesta a unei suite de parcela se poate prelua printr-un drum local.

Se mentioneaza conditiile realizarii acceselor in cazul unor reparcelari , instrainiri, etc.

7. Drumuri

Drumurile trebuie sa se integreze corect in reteaua generala de circulatie.

Caracteristicile drumurilor trebuie sa fie amenajate in consecinta

Fundaturile vor fi prevazute cu platforma corespunzatoare de intoarcere

Intersectiile trebuie amenajate pentru asigurarea vizibilitatii in conditii optime.

Daca functionalitatea impune si reteaua de circulatie permite, se poate prevedea deschiderea de drumuri pietonale sau pentru biciclisti.

8. Stationarea autovehiculelor

Conform RGU 525/1996, articolul 33, anexa 5.

Parcajele aferente oricaror functiuni se vor asigura in afara spatiului drumului public.

Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu "Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane" (indicativ P132/93)

9. Procentul de ocupare a terenurilor (POT)

Conform RGU 525/1996 articolul 15, anexa 2.

Procentul de ocupare a terenurilor trebuie sa exprime limita maxima de suprafata, permis a fi ocupata la sol cu constructii (prin constructii intelegetandu-se cladiri, anexe ale acestora, precum si suprafata cailor de acces si stationare).

POT stabilit pentru fiecare diviziune a teritoriului considerat este obligatoriu pentru fiecare parcela din diviziunea respectiva.

In mod practic , POT exprima cat din suprafata unei parcele este permis sa fie ocupata cu constructii, restul reprezentind spatii libere si plantate.

Prin utilizarea POT se poate mentine o situatie favorabila sub aspectul spatilor libere si plantate, fie se poate mentine o situatie favorabila sub aspectul spatilor libere si plantate, fie se poate corecta o situatie existenta necorespunzatoare a spatilor plantate , in sensul cresterii suprafetei acestora.

Prin asocierea POT cu CUT (coeficientul de utilizare a terenurilor rezultat din raportul dintre totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului) poate rezulta si controla densitatea in diviziunea teritoriala respectiva, exprimata in locuitori, apartamente , etc.

10. Inaltimea constructiilor

Conform RGU 525/1996 articolul 31.

Inaltimea constructiilor sau regimul de inaltime se stabeleste pe baza criteriilor de functionalitate a regimului existent al zonei sau cladirilor invecinate, a dezideratelor de silueta si inchidere a campului vizual cu un cap de perspectiva necesitatii obtinerii unor dominante, etc.

Regimul de inaltime stabilit pentru fiecare diviziune a teritoriului considerat este marcat in piesele desenate si intarit prin prescriptiile din regulament.

El se stabeleste fie prin limita maxima , fie prin limita minima sau prin ambele in functie de specificul divizunii pentru care se instituie.

11. Conditii de echinare edilitara

Conform RGU 525/1996, 13, 27, 28, 29

a. Apa potabila

Orice constructie noua, destinata locuirii, trebuie sa fie racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile.

In situatia in care , localitatea sau zona considerata nu dispune de retea publica de distributie, se admite alimentarea cu apa din puturi, conditionat de asigurarea igienei generale a sursei si a protectiei sanitare in raport cu posibile surse vecine de poluare.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate sunt neconstruibile.

b. Canalizare menajera

Orice constructie noua destinata locuirii, trebuie sa fie racordata la reteaua publica de canalizare a apelor menajere.

In absenta retelei publice de canalizare a apelor menajere se admite evacuarea apelor in sistem individual sau de grup, conform actelor normative in vigoare.

Sistemul individual sau de grup (ex.fose septice, vidanjabile periodic) va fi prevazut cu racord posibil la viitoarea retea publica de canalizare menajera.

c. Canalizare pluviala

Amenajarile pe orice teren trebuie astfel realizate incat sa permita scurgerea apelor meteorice spre reteaua colectoare a acestora.

In absenta retelei pluviale, amenajarile necesare scurgerii libere a apelor meteorice cad in sarcina exclusiva a proprietarilor.

d. Retele electrice telefonice si CATV

In anumite zone ale localitatii (centrale, pericentrale, etc.) poate fi impusa realizarea retelelor electrice telefonice si CATV in subteran.

e. Salubritate

Toate gospodariile individuale si blocurile cu locuinte colective trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in containere.

In puncte special amenajate vor fi prevazuti recipienti pentru colectarea materialelor recuperabile.

12. Aspectul exterior al constructiilor

Se va respecta caracterul general al zonei si armonizarea noilor constructii cu aspectul cladirilor invecinate (materiale, goluri registre de inaltime, detalii de arhitectura, conformarea acoperisului si invelitorii, etc)

Prescriptiile vor urmarii ridicarea aspectului arhitectural al cladirilor si calitatii urbanistice a zonelor in care sunt amplasate.

Pentru zonele purtatoare de cladiri sau grupuri de cladiri cu valoare deosebita (istorice, de arhitectura, ambientele. etc.) prescriptiile vor fi deosebit de amanuntite.

13. Spatii verzi

Conform RGU 525/1996, articolul 34 si anexa 6.

Pe ansamblul localitatii sau a zonei considerate, prescriptiile vor urmari mentinerea si dezvoltarea suprafetelor plantate, cu precadere acolo unde acestea sunt deficitare.